

BANDEAUX





BANDEAUX

Bannières enduite

Bannières imprimables



Solveprint Frontlit Premium

Code	Désignation	Largeur du rouleau (m)	Mètres	Grammage	Composition	Norme antifeu
N6013953	Blanc satiné	1,090	30	500 gr	Polyester recouvert de PVC blanc	M2,B1
N6012380	Blanc satiné	1,370	30	500 gr	Polyester recouvert de PVC blanc	M2,B1
N6012381	Blanc satiné	1,550	50	500 gr	Polyester recouvert de PVC blanc	M2,B1
N6012383	Blanc satiné	1,800	50	500 gr	Polyester recouvert de PVC blanc	M2,B1
N6012384	Blanc satiné	2,100	50	500 gr	Polyester recouvert de PVC blanc	M2,B1

Solveprint PVC Frontlit Premium est une banderole conçue pour l'impression en haute résolution d'une variété d'imprimantes à jet d'encre grand format.

Ce produit est compatible avec la majorité des techniques conventionnelles de finition de banderoles, comme la couture cousue ou thermique, des œillets de renfort, etc.

Pour transporter les graphiques jusqu'à destination, il est conseillé d'enrouler la banderole avec la face imprimée vers l'extérieur et de l'introduire dans un tube. Éviter les plis trop prononcés, il faut par exemple éviter de plier la banderole une fois qu'elle est terminée pour ne pas endommager le graphique et/ou la surface recevant l'encre.

Les plis très marqués risquent de ne pas pouvoir être éliminés durant l'installation. Pour obtenir de meilleurs résultats pendant l'installation, attachez soigneusement la banderole par les quatre coins.

Frontlit 500 gr blanc lisse satiné(M2,B1) en polyester enduit de PVC blanc.

Surface douce, recouverte de laque acrylique sur chaque face.

Applications

- Graphiques de toutes couleurs sur banderoles, pour intérieur et extérieur.



Solvoprint Backlit Premium

Code	Désignation	Largeur du rouleau (m)	Mètres	Grammage	Composition	Norme antifeu
N6012363	Blanc satiné	1,370	30	500 gr	Polyester recouvert de PVC blanc	M2,B1
N6012364	Blanc satiné	1,550	50	500 gr	Polyester recouvert de PVC blanc	M2,B1

Solvoprint PVC Backlit Premium est une banderole conçue pour l'impression en haute résolution d'une variété d'imprimantes à jet d'encre grand format.

Ce produit est conçu pour des applications de toiles rétro-éclairées en intérieur ou extérieur de durée moyenne.

Ce produit est compatible avec la majorité des techniques conventionnelles de finition de banderoles, comme la couture cousue ou thermique, des œillets de renfort, etc.

Pour transporter les graphiques jusqu'à destination, il est conseillé d'enrouler la banderole avec la face imprimée vers l'extérieur et de l'introduire dans un tube. Éviter les plis trop prononcés, il faut par exemple éviter de plier la banderole une fois

qu'elle est terminée pour ne pas endommager le graphique et/ou la surface recevant l'encre.

Les plis très marqués risquent de ne pas pouvoir être éliminés durant l'installation. Pour obtenir les meilleurs résultats pendant l'installation, fixez soigneusement la banderole par les quatre coins.

Backlit 500gr blanc translucide lisse satiné (M2,B1) de polyester recouvert de PVC blanc.

Surface douce, recouverte de laque acrylique sur chaque face.

Applications

- Graphiques de toutes couleurs sur enseignes rétro-éclairées, pour intérieur et extérieur.

Bandeaux imprimables

Solvoprint Mesh Premium

Code	Désignation	Largeur du rouleau (m)	Mètres	Grammage	Composition	Norme antifeu
N6012385	Blanc satiné	1,550	50	350 gr	Polyester recouvert de PVC blanc	M2,B1

Solvoprint PVC Mesh Premium est une banderole conçue pour l'impression en haute résolution sur des imprimantes à jet d'encre grand format.

Ce produit est indiqué pour des applications (maille, filet) tant en extérieur qu'en intérieur.

Ce produit est compatible avec la majorité des techniques conventionnelles de finition de banderoles, comme la couture cousue ou thermique, des œillets de renfort, mais ne donne pas de résultats satisfaisants avec une soudure thermique.

Pour transporter les graphiques jusqu'à destination, il est conseillé d'enrouler la banderole avec la face imprimée vers l'extérieur et de l'introduire dans un tube. Éviter les plis trop prononcés, il faut par exemple éviter de plier la banderole une fois

qu'elle est terminée pour ne pas endommager le graphique et/ou la surface recevant l'encre.

Les plis très marqués risquent de ne pas pouvoir être éliminés durant l'installation. Pour obtenir les meilleurs résultats pendant l'installation, fixez soigneusement la banderole par les quatre coins.

Compatibles avec les encres à base de solvants, éco-solvants, Mild-solvent et flexographiques UV.

Applications

- Applications de toutes couleurs pour extérieur nécessitant une résistance limitée au vent pour éviter un effet de voile, (type maille ou filet de façades en construction).